



Equipamiento

INSPECTOR BOX

EiTV Inspector Box es un equipo anasador y registrador de la programación de corta duración.



Es posible registrar el señal completo y realizar análisis TR 101 290.

De esta forma es posible identificar, de forma visual o automática, errores de Sync, continuidad, repetición de tablas o PIDs.

EiTV Inspector Box sintoniza canales directamente del señal RF digital ISDB-Tb (VHF/UHF) del canal.

A través del control remoto, panel frontal o acceso via IP (interfaz WEB), es posible realizar el cambio de canal de frecuencia, volumen, iniciar/parar la grabación del señal en su memória interna o en un dispositivo de almacenamiento externo.

Fuera de eso, la interfaz WEB permite el monitoreo, configuración, download de los TSs registrados y una análisis mas completa del flujo con informaciones de los PIDs presentes en el flujo, decodificación de las Tablas y Descriptores.

Las salidas Composta y HDMI decodifican un de los servicios del canal e indican la situación atual del análisis de prioridad 1 del Transport Stream, permitiendo asi una rápida identificación de los errores críticos en el señal.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Decodificación de Vídeo:

- ▶ Estándares: H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG2
- ▶ Formatos: 480i, 720p e 1080i
- ▶ Frame Rate: 25, 30, 50 e 60 fps
- ▶ Frecuencia de vídeo: 50 e 60Hz

Decodificación de Áudio:

- ▶ Estándares: HE-AAC@L4, AAC e MPEG1

Administración:

- ▶ Interfaz WEB
- ▶ Control Remoto
- ▶ Panel frontal

Interfaz de entrada:

- ▶ Tuner ISDB-T: Faja de Frecuencia VHF/UHF 174 a 806 MHz (canales 7 a 69)

Interfaz de saída:

- ▶ HDMI
- ▶ Vídeo Composto (PAL-M y NTSC) y Áudio estéreo (Left/Right)

Almacenamiento:

- ▶ 3.3 GB Flash interna
- ▶ 2 puertas USB2.0 para almacenamiento externo



EiTV – Entretenimento e Interatividade para TV Digital
Rua Rafael Andrade Duarte, 600 – 6º Andar
Jardim Paraíso - CEP 13.100-011 - Campinas - SP - Brasil
Fone/Fax: (19) 3579-0744
E-mail: atendimento@eitv.com.br
WEB Site: www.eitv.com.br