



Equipamento

# CLOSED CAPTION Encoder

3G, HD, SD

O Encoder de Closed Caption **EiTV LR CC Inserter**, nos padrões CEA-608/708 para SDI (SD e HD), da EiTV atende soluções completas e definitivas para transmissão de CC em redes analógicas e digitais.

Possui uma porta Ethernet permitindo envio de legenda por IP (UDP) e uma porta micro USB interna para configurações, atualização de firmware e envio das legendas.



## RECURSOS E DESEMPENHO

### GERAL

- ▶ SMPTE compliant 3G/HD/SD-SDI com entradas e saídas, automaticamente detectado
- ▶ Serviços: 2 CEA-708 convertido a partir de 608
- ▶ Campo Upgradeable
- ▶ IP Captioning (608 / 708 over UDP)
- ▶ 2 saídas sendo uma protegida por relê de bypass (by-pass relay protected)
- ▶ 2 Portas de Comunicação: micro USB (interna) e IP

## INTERFACES

### ENTRADA DE VÍDEO SDI - 3G / HD / SD

- ▾ SMPTE: S292, S274 (1080P, 1080I, 1080s), S296 (720p) e S259 (NTSC e PAL)
- ▾ Conector BNC True 75 Ohm

### SAÍDA DE VÍDEO SDI - 3G / HD / SD

- ▾ Padrão: Igual à entrada
- ▾ Número de saídas: 2, um Power By-pass Protegido
- ▾ Conectores: BNC True 75 Ohm
- ▾ Nível do sinal: 800 mV, nominal
- ▾ DC Offset: 0 Volts +/- 0,5, V
- ▾ Tempo de ascensão: 200PS, Nominal
- ▾ Overshoot: <10%
- ▾ Timing Jitter: <1.0U
- ▾ Wideband Jitter: <0.2UI

## OUTROS

### COMUNICAÇÕES

- ▾ Porta serial: micro USB
- ▾ Ethernet: conector RJ-45

### AMBIENTE OPERACIONAL

- ▾ Temperatura: 0 a 50 °C de temperatura ambiente
- ▾ Umidade: 10% a 90% sem condensação
- ▾ Power: 15 Watts
- ▾ Alimentação: 127V / 220V

### DIMENSÕES E PESO

- ▾ Dimensões 19 x 1,75 x 7,8 (em polegadas) (w x h x d)
- ▾ Peso: 4 Kg



EiTV – Entretenimento e Interatividade para TV Digital  
Rua Rafael Andrade Duarte, 600 – 6º Andar  
Jardim Paraíso - CEP 13.100-011 - Campinas - SP - Brasil  
Fone/Fax: (19) 3579-0744  
E-mail: atendimento@eitv.com.br  
WEB Site: www.eitv.com.br